

16. Lepidla, stříkací technika

161 - Lepidla roztoková

- Druh **HELMICAR** - roztokové kontaktní lepidlo na bázi SBR kaučuku. Spotřeba při stříkání 100 - 120 g/m². Rozpouštědlo 45% benzínová frakce a 20% aceton.



obj. č.	balení	barva
16-17027-09	kanistr 9,5 kg	růžová
16-17027-21	kanistr 21 kg	růžová
16-17027-150	sud 150 kg	růžová
16-17020-21	kanistr 21 kg	bezbarvé

- Pro nanášení roztokových lepidel HELMICAR doporučujeme **stříkací pistole** s horní nádobkou, průměr trysky 1,8 - 2,2 mm.



obj. č.	popis	balení
161-PILOT-K	speciálně upravená pro nanášení lepidel, plynule nastavitelný tvar stříkacího paprsku (rotační tryska)	1 ks
161-P-AL4	náhradní nádobka 450 ml	1 ks
161-AZ3	pistole s vrchní nádobkou objem 600 ml, rotační tryska	1 ks
161-AZ3-AG	náhradní nádobka 600 ml	1 ks

162 - Lepidla disperzní

- Druh **SIMALFA** - vodná disperse směsi akrylátové pryskyřice a syntetického kaučuku. Určeno pro lepení čalounických pěnových materiálů mezi sebou nebo s jinými materiály (lepenka, dřevo, DTD, gumožíně, atd.).

obj. č.	balení
16-SIMALFA	20 kg

- Lepidlo SIMALFA se nanáší **nízkotlakovými stříkacími pistolemi** (systém HULP).
- Přívádění lepidla samospádem. Maximální stříkací tlak je 1,0 bar.
- Veškeré díly přicházející do styku s lepidlem proto musí být v nerez oceli nebo plastu.



obj. č.	popis	balení
162-MAXI-ND	nízkotlaký typ stříkací pistole	1 ks